

DYNOJET

E1330i.001

Solo modelli Italiani
1983-87 Honda XL 600
Stage 2

STAGE 3:

Per moto di serie o lievemente preparate, con scatola filtro di serie, filtro di serie o filtro K&N e con il coperchio della scatola filtro rimosso. Compatibile anche con l'uso di un buon sistema di scarico non originale. Filtro K&N # Non Disponibile.

LISTA DELLE PARTI		
1	Getto del massimo	DJ124
1	Getto del massimo	DJ128
1	Getto del massimo	DJ132
2	Spilli conici	DNO110
2	Rondelle	DW0001
2	Clips	DE0001

Questo esempio di grafico mostra un tipico miglioramento con l'impiego di un kit Dynojet.

(Sheet 2)

Istruzioni di montaggio STAGE 3 :

1. Mantenere il getto del massimo originale nel carburatore destro.
2. Utilizzare il getto del massimo DJ128 nel carburatore sinistro se si utilizza il sistema di scarico originale. Se si utilizza un sistema di scarico libero, utilizzare il getto DJ132. Se si utilizza la moto prevalentemente ad elevate altitudini, utilizzare il getto DJ124.
3. Installare gli spilli conici Dynojet DNO110 fissando la clip alla 1^a scanalatura a partire dall'alto e utilizzando tutti i distanziatori di serie (Fig. A). Installare le rondelle Dynojet al di sopra delle Clips.
4. Localizzare la vite di registro dell' aria e regolarla in modo che il minimo sia regolare.
5. Rimuovere il coperchio della scatola filtro oppure modificarlo per aumentare la portata dell'aria.